




## Frange à scratch Soft Pro avec bord

Frange en microfibre pour dépolssiérer à sec ou humide (nettoyage de pulvérisation), pour laver et cirer les sols, avec dos à scratch et bord renforcé



### Informations techniques

référence	notes	cm (dim. comm.)	cm (dim. réels)	C	pcs	kg	m <sup>3</sup>
<b>00AB9525BW</b>		↕ 40 ↕ 15	↕ 44 ↕ 14	☐	25	2,34	0,019
<b>00AB9535BW</b>		↕ 60 ↕ 15	↕ 62 ↕ 14	☐	20	2,52	0,025
<b>00AB9525BZ</b>		↕ 40 ↕ 15	↕ 46,5 ↕ 14	■	25	2,24	0,019
<b>00AB9535BZ</b>		↕ 60 ↕ 15	↕ 62 ↕ 14	■	20	2,44	0,025

### SYSTÈME

Système à plat avec support à scratch, à utiliser pré-imprégné ou imprégné à la demande avec système d'imprégnation embarqué ou avec manches réservoir. Idéal pour dépolssiérer à sec ou humide (nettoyage de pulvérisation) et pour cirer les surfaces intérieurs lisses.

### GREEN BOX



**DECITEX des fibres**  
**Réf. 00AB9525BW et 00AB9535BW**  
 Microfibre : 0,75 DTX  
**Réf. 00AB9525BZ et 00AB9535BZ**  
 Microfibre : 0,58 DTX



**Efficace :** la microfibre nécessite moins de détergent pour éliminer la saleté et les bactéries, ce qui réduit la consommation d'eau et de produits chimiques.



## Avantages

- **Simple** : le remplacement de la frange se fait rapidement et facilement
- **Ergonomique**: c'est le système le plus léger de la gamme TTS
- **Hygiène maximale** : la microfibre pénètre dans la microporosité du sol, recueillant la saleté et plus de 95% des bactéries
- **Efficace** : convient particulièrement à l'application de la cire, assure des performances élevées
- **Longue durée de vie** : support à scratch de haute qualité pour assurer un long cycle de vie à la frange

## Matériel

Fil : microfibre (100% polyester) - Support : polyester

## Indications pour l'entretien

### Directives pour un entretien correct des fibres

Suivre les instructions de lavage (températures et dosage) sur l'emballage de la lessive  
Effectuer un pré-lavage à l'eau froide sans lessive pour éliminer les éventuels résidus de produit de nettoyage  
L'utilisation d'une lessive professionnelle est recommandée  
Ne pas utiliser d'assouplissant  
Ne pas utiliser de lessives avec Ph > 11  
L'utilisation de filets est recommandée pour un lavage plus rapide et plus hygiénique

## Instructions spécifiques de la frange



Température de lavage max 90° C, recommandée 60° C




Blanchiment possible, ne pas utiliser de chlore




Séchage en machine ou sèche-linge possible avec programme faible



### Produits complémentaires



Support Velook



Support Velook avec Block System




BIO Pro avec système à scratch



BIO Basic avec système à scratch

### Variantes



Frange à scratch Soft Band avec bord