



Réf : 527758

FONCTION DU PRODUIT

PROTECTION BRILLANTE

Type de préparation :

Prêt à l'emploi

DESCRIPTION PRODUIT

Nature du produit : émulsion de protection

Fonction / Usage principal : sols thermoplastiques

Domaines d'application : adapté pour tous secteurs

Caractéristiques générales : haute résistance au trafic, prévient l'apparition de traces, rayures et encrassements



Mode d'emploi

Rendement/L: 40 à 50m²/couche.

Prêt à l'emploi. S'utilise après décapage. Appliquer avec un mop propre en couches égales. Pour une protection standard, appliquer 2 couches. Pour une protection maximale, appliquer 4 couches. Accorder un temps de séchage suffisant avant d'appliquer la couche suivante.

De préférence appliquer le produit à des températures entre 10 et 25°C pour éviter des anomalies dans le séchage et l'apparence des traces.

Conserver le produit dans son emballage original fermé. Conserver à l'abri du gel.

Durabilité minimale : 12 mois.

Caractéristiques techniques

Aspect	Densité	pH	Couleur	Odeur	Solubilité
Liquide	1,025	8	Laiteux	Caractéristique	Soluble dans l'eau

Conditionnement

- Carton de 2x5L
- Palette de 64 cartons
- Gencod UC : 3.760.170.626.024
- Gencod Carton : 05411283275804



Environnement

- Emballage 100% recyclable
- Produit biodégradable (CE 648/2004)



ÉMULSION HAUTE BRILLANCE

SOLS DURS

Nature chimique :

- Contient :
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE
AND METHYLISOTHIAZOLINONE.

Précautions d'emploi :

Peut produire une réaction allergique. Fiche de données de sécurité disponible sur demande. Produit réservé à un usage strictement professionnel. Numéro ORFILA (INRS): +33 (0)1 45 42 59 59.

Etiquetage réglementaire

cf. Section 2 de la Fiche Données de Sécurité
Selon règlement CE 1272/2008 et ses modifications
(étiquetage dit CLP)

- ☒ Pas d'étiquetage
- ☐ Etiquetage :
- ☐ Etiquetage additionnel

Transport ADR

cf. Section 2 de la Fiche Données de Sécurité

- ☐ Soumis
- ☒ Non soumis

Code douanier

32091000