Tork Chiffon de Nettoyage Non Pelucheux

190491



Description

Le chiffon de nettoyage non pelucheux Tork est un chiffon résistant et flexible. Les chiffons sont livrés en recharge rouleau pour seau, vous permettant de réaliser vos propres lingettes en utilisant les produits que vous voulez. La distribution feuille à feuille et le couvercle à fermeture facile empêchent les lingettes de se dessécher.

- Répond à tous vos besoins en nettoyage, car s'utilise avec la plupart des solvants, désinfectants et détergents
- Chiffon multi-usages, utilisable pour une grande variété de tâches, ce qui permet de limiter le nombre de chiffons différents requis
- Idéal pour une utilisation sur les surfaces sensibles grâce à son peluchage extrêmement faible
- Résistant et absorbant
- Polyvalent
- Faible peluchage

Certifications de produits

AT LEAST 30% RECYCLED PLASTIC

FSC www.fsc.org FSC® C003255 The mark of responsible forestry

For Wiping

Détails du produit

Nombre de feuilles	200
Largeur du rouleau	16,5 cm
Diamètre du rouleau	16 cm
Gaufrage	Non
Impression	Non
Longueur de feuille	30 cm
Pli	1
Longueur du rouleau	60 m
Système	W10
Couleur	Turquoise

Données d'expédition

	Unité consommateur (CON)	Unité de transport (TRP)	Palette (PAL)
EAN	7322540741711	7322540741728	7322540753684
Matériaux d'emballage	none	Carton	-
Pièces	1	4 (4 CON)	280 (70 TRP)
Hauteur	165 mm	344 mm	1 870 mm
Longueur	160 mm	328 mm	1 200 mm
Largeur	160 mm	168 mm	800 mm
Poids brut	673,2 g	2,91 kg	203,63 kg
Poids net	673,2 g	2,69 kg	188,5 kg
Volume	4,22 dm3	18,96 dm3	1,33 m3
Couches par palette	-	-	5
TRP par couches	-	-	14

Tork Chiffon de Nettoyage Non Pelucheux

190491

L’information environnementale

Tork Chiffon de Nettoyage non pelucheux	**Le produit ne contient pas de silicones.** Pâte de cellulose Polyester
Pâte de cellulose	La pâte de cellulose est produite à partir de bois tendre (feuillus) ou de bois dur (résineux) issus de forêts gérées de manière responsable. Les copeaux de bois sont bouillis avec des produits chimiques pour éliminer la lignine entre les fibres. Les techniques de blanchiment utilisées sont TCF (totalement sans chlore) ou ECF (sans chlore élémentaire) afin d’obtenir un produit propre, éclatant et résistant, mais également pour en augmenter les qualités hygiéniques et absorbantes.
Polyester	La fibre polyester est produite à partir d’acide téréphtalique et d’éthylène glycol, qui réagissent par condensation à la résine de polyester. La résine fondue est filée en fibres par des buses à filer et refroidie à l’air. Les fibres sont alors coupées à la longueur souhaitée.
Contact alimentaire	Ce produit remplit les exigences légales pour les matériaux destinés au contact alimentaire, confirmé par une certification externe par un organisme tiers. Le produit est sûr pour essuyer les surfaces de contact alimentaire et peut également entrer en contact occasionnellement avec les denrées alimentaires pour une courte période de temps.
Certification environnementale	Ce produit est certifié FSC® avec le numéro de certicat SA-COC-008266.
Conditionnement	Respect de la Directive sur les emballages et les déchets d’emballage (94/62/EC) : Oui
Date de création d’article et dernière date de révision	Date de publication : 08-06-2021 Date de révision : 25-09-2025
Production	Ce produit est fabriqué à l’usine Suameer - NL et certifié selon les systèmes de certification ISO 9001 et ISO 14001 (Environmental management systems).
Élimination/destruction du produit utilisé	Ce produit est principalement utilisé pour les procédés industriels. Lorsqu’utilisé dans les procédés industriels, le produit peut être souillé par différentes substances selon les industries. Le type de produit absorbé déterminera comment le produit sera traité, éliminé ou détruit. Le produit en lui-même est adapté à l’incinération. S’il a été utilisé dans les procédés industriels, contactez les autorités locales avant de procéder à sa destruction.

Essity France (SAS), 151 bd Victor Hugo - 93400 St Ouen - France