

01EM6001 Ref. MPH

Marque:

Type: RENOVELAR **ESSUIE MAINS ROULEAU**

CARACTERISTIQUES GENERALES

COMPOSITION

Par ROULEAU (=UC)

Couleur BI ANC

17,00g / m² Grammage par pli (+/-1g)

Nombre de plis DESL 60 pt Gaufrage 250,00m Longueur

19,40cm Laize

pure ouate de cellulose





16/09/2025

NORME

Diamètre mandrin 39,50mm

Mandrin déchirable Non Conforme à la norme NF Q34-100

Annexe C: Essuie-mains

21,00cm Diamètre extérieur France Origine 05/002/001 **Ecolabel**



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

INFOS COMMERCIALES

Oui 9.00 % Contact alimentaire Allongement longitudinal

Traitement WS Oui Résistance sens traction 740.00 N/m

> 150,00 N/m Résistance sens traction - humide > 320,00 N/m Résistance sens travers >

> 50,00 N/m Résistance sens travers - humide >

Délitabilité Non Taux de blancheur >= 81,00 %

> Azurant optique NO/NON

Référence douanière : 48182091

Nombre de mètres par unité de vente : 1.500,00

Utilisation: Présentation :

Essuie-mains à usage unique Issu de la technologie DESL+ cet essuie-mains En rouleau

allie résistance et autonomie

Bénéfices client : Recommandation:

A utiliser avec les distributeurs AUTOCUT SENSORCUT Plus de résistance Plus d'autonomie Beaucoup plus

TEMPO économique

CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES

	Unité de vente	Sous-condt.	Sur-condt.
Туре	POLYFILM		
Quantité UC	6		
Poids Maxi. kg	9,89		
Longueur cm	63,00		
Largeur cm	42,00		
Hauteur cm	19,40		
Code EAN	3378921354036		

Type de palette	80x120
UV par niveau	4
Nombre de niveaux	11
UV par palette	44
Hauteur palette en m	2,28
Volume UV en m3	0,0513
Palette Sol / Camion Mono Réf.	31

PALETTISATION



