



CLIPPER II PRISE



REF 8 22 1192
Clipper II noir
1400 W + prise
UL¹ : 12



REF 8 22 1191
Clipper II blanc
1400 W + prise
UL¹ : 12



REF 8 22 1193
Clipper II chromé
1400 W + prise
UL¹ : 12

LES + PRODUITS

- Poignée brevetée LighTouch® mise en marche par simple prise en main
- Concentrateur intégré à la forme
- 6 configurations de séchage
- Équipé d'un système ionisant
- 3 couleurs au choix
- 18 supports au choix

CARACTÉRISTIQUES

- Puissance : 1 400 W
- Alimentation : 230 V - 50/60 Hz
- 6 configurations de séchage : Débit d'air : 70 et 95 m³/h
- 3 températures (dont 1 froide)
- IP21
- Clipper II prise : volume 2²
- Clipper II support : volume 3
- Classe II
- Garantie 2 ans

Dimensions :

- Clipper II prise : L.186 x H.190 x P.80 mm
- Clipper II support : L.205 x H.245 x P.139 mm
- Clipper II support frontal : L.182 x H.220 x P.83 mm
- Câble (plié/déplié) : 740 / 2250 mm



SYSTÈME DE POIGNÉE
INTERRUPTEUR BREVETÉ

¹ Unité logistique (nombre d'unités par colis).
² Installation en volume 2 si le câble n'est pas verrouillé par un support