

## Surlunettes



K

UV

T

## Les +

Vision panoramique  
Protection supérieure et latérale  
Compatible avec le port de lunettes correctrices

## CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
60400	-	10	120

## CONDITIONNEMENT DE VENTE



Sachet individuel brochable

A voir également

## VARIANTES



MO60401



MO60403

## DESCRIPTION

Sur lunettes VISILUX. Oculaire en polycarbonate incolore, traitement anti-UV, anti-rayure K, résistance aux températures extrêmes, compatible avec le port de lunettes correctrices

## SECTEURS

Industries légères

Collectivités

Maintenance

Infrastructures, BTP, TP

Second-œuvre du bâtiment

Bricolage

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Forme	Surlunettes	Branches	Non ajustables
Poids	45g	Teinte	Incolore
Oculaire	Polycarbonate 2,2mm	Risque principal	Protection de la vue
Marquage oculaire	2-1.2 1FTK	Couleur	Incolore
Monture	Polycarbonate	Caractéristiques	Traitement anti-rayure normé K Traitement anti-UV
Marquage monture	FT	Autres caractéristiques	
Matériau branche	Polycarbonate		

## NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type PPE22162349

Délivré par INSPEC International B.V. (2849) Beechavenue 54- 1119 PW Schiphol-Rijk Netherlands



EPI CAT. II

EN166:2001

Spécification (qualité optique, résistance aux risques courants, risques mécaniques, résistance aux chocs/impacts)

EN170:2003

Filtres pour l'ultraviolet

TAMPON DISTRIBUTEUR