



ASPIRATEURS POUSSIÈRES TRÈS FINES - INDUSTRIE LOURDE

# GS 3/78 CYC

PUISSANCE MAX

3500 W

DÉPRESSION

2230  
mmH<sub>2</sub>O

DÉBIT D'AIR

765 m<sup>3</sup>/h

CAPACITÉ DE CUVE  
TOTALE

78 l

## CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ JOINT INNOVANT
- ▶ CROCHETS RÉSISTANTS
- ▶ MOTEURS INDEPENDANTS  
AVEC INTERRUPTEURS  
LUMINEUX
- ▶ CHARIOT BASCULANT
- ▶ SAC MICROFIBRE
- ▶ RESERVOIR DETACHABLE ET  
CHARIOT SOLIDE
- ▶ FILTRATION A PLUSIEURS  
PHASES
- ▶ MOTEURS 2 ÉTAGES
- ▶ DISSIPATION  
ÉLECTROSTATIQUE



GARANTIE  
2 ANS

## UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

AGRICULTURE



BÂTIMENT



QUINCAILLERIE



INDUSTRIE LOURDE



## INNOVATIONS



## SPÉCIFICATIONS



CUVE DÉTACHABLE



CARTOUCHE HEPA



SYSTÈME CYCLONE

## DONNÉES TECHNIQUES

		<b>GS 3/78 CYC</b>
Référence		ASD015516
PERFORMANCES		
Utilisation		POUSSIÈRE
Moteur		3 x 2 étages
Puissance	W	3400-3500 max
Tension	V	220-240
Dépression	mmH <sub>2</sub> O	2230
Débit d'air	m <sup>3</sup> /h	765
Capacité de cuve totale	l	78/inox
Longueur de câble	m	8,5
Surface de filtration	cm <sup>2</sup>	2260
Niveau de pression sonore (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	76
Diamètre des accessoires	mm	50
Dimensions (LxlxH)	mm	680x620x1110
Poids	kg	33

## ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: FTDP28843  
**CARTOUCHE HEPA H13**  
2.260 cm<sup>2</sup>



RÉFÉRENCE: TBFX01139  
**TUYAU FLEXIBLE**  
CONDUCTEUR 5 m Ø50 mm



RÉFÉRENCE: -  
**1 SAC MICROFIBRE**



RÉFÉRENCE: MPVR28723  
**ANNEAU DE FIXATION**  
CARTOUCHE



## ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: KTRI04795  
**POCHETTE 10 SACS**  
MICROFIBRE



RÉFÉRENCE: KTRI02735  
**KIT ANTISTATIQUE**



RÉFÉRENCE: FTDP00274  
**SAC OUVRABLE**

