

ULTRANEO 420

Contact fréquent | port intermittent

Souplesse et aisance en protection chimique standard

AVANTAGES SPÉCIFIQUES Confort

Aisance des gestes : souplesse du néoprène et confort du flockage



• Bonne préhension d'objets glissants grâce au relief antidérapant

INDUSTRIES

- Industrie mécanique/automobile
- Industrie chimique
- Autres industries

APPLICATIONS

- Manipulation et dépotage / rempotage de produits chimiques
- Nettoyage industriel, travaux de maintenance
- Préparation de colles industrielles
- Epandage d'engrais
- Fabrication d'accumulateurs électriques, de batteries



PROTECTION CHIMIQUE

TYPE A

EN388



EN ISO 374-1



ALMNST

EN ISO 374-5



CATÉGORIE 3

DEXTERITÉ



EN420: 5/5

0334

ULTRANEO 420

Contact fréquent | port intermittent

(LÉGENDES)

EN388

DANGERS MÉCANIQUES



NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)

TESTE)

2 1 2 1 X
O-4 O-5 O-4 O-4 A-F
Protection contre les chocs (optionnel)

Résistance à la coupure selon ISO 13997

Résistance au déchirement Résistance à la coupure

EN ISO 374-1



Résistance à l'abrasion

TYPE A

DANGERS CHIMIQUES

A: Méthanol

L: Acide sulfurique 96%

M: Acide nitrique 65%

N: Acide Acétique 99%

S: Acide fluorhydrique 40% T: Formaldéhyde 37%

EN ISO 374-5



MICRO-ORGANISMES

Protection contre bactéries et champignons

DÉTAILS PRODUIT

Finition intérieure	Flockée
Finition extérieure	Relief antidérapant
Matière	Polychloroprène et latex naturel
Caractéristique manchette	Manchette droite
Couleur	Noir
Longueur (cm)	32
Epaisseur (mm)	.75
Tailles Europe	6 7 8 9 10 11

DÉTAILS LOGISTIQUES

Conditionnement	1 paire/sachet 10 paires/sachet
	100 paires/carton

LÉGISLATION

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/05/18/0802
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC 4, rue Hermann Frenkel 69367
 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificat de conformité du système d'assurance qualité: 0334 Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

Edité 28/11/2024