



Protection chimique

VITAL 185

Eclaboussure | port intermittent

Dextérité de précision dans des environnements non agressifs



PROTECTION CHIMIQUE
TYPE B

AVANTAGES SPÉCIFIQUES



Confort

- Excellente dextérité grâce à la souplesse du latex naturel
- Confort et absorption de la transpiration grâce au flockage coton



Durabilité

- Bonne résistance à de nombreux acides dilués et détergents

INDUSTRIES

- Industrie mécanique
- Agro-alimentaire
- Collectivités (Nettoyage)

APPLICATIONS

- Travaux courants de nettoyage
- Montage, assemblage de petites pièces non grasses
- Manipulation de détergents ménagers

EN388	EN ISO 374-1	EN ISO 374-5
0010X	TYPE B KPT	VIRUS
EN 421	CAT.3	DEXTERITÉ
		EN 420: 5/5
	0334	



Protection chimique

VITAL 185

Eclaboussure | port intermittent

(LÉGENDES)

EN388	DANGERS MÉCANIQUES
	NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)
0 0 1 0 X	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	Protection contre les chocs (optionnel)
	Résistance à la coupure selon ISO 13997
	Résistance à la perforation
	Résistance au déchirement
	Résistance à la coupure
	Résistance à l'abrasion
EN ISO 374-1	DANGERS CHIMIQUES
	K: Soude caustique 40%
TYPE B	P: Peroxyde d'hydrogène 30%
	T: Formaldéhyde 37%
EN 421	CONTAMINATION RADIOACTIVE
EN ISO 374-5	MICRO-ORGANISMES
	Protection contre bactéries, champignons et virus
VIRUS	

(DÉTAILS PRODUIT)

Finition intérieure	Flockée
Finition extérieure	Relief antidérapant
Matière	Latex naturel
Caractéristique manchette	Manchette droite
Couleur	Rouge
Longueur (cm)	31
Epaisseur (mm)	0.35
Tailles	6 7 8 9 10

(DÉTAILS LOGISTIQUES)

Conditionnement	1 paire/sachet 10 paires/sachet 100 paires/carton
-----------------	---

(LÉGISLATION)

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificat de conformité du système d'assurance qualité: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France