



Usage unique

SOLO 987

Nitrile | Chlorinée

Excellente résistance mécanique, idéal en environnement huileux



PROTECTION CHIMIQUE
TYPE B

EN ISO 374-1



TYPE B
JKT

EN ISO 374-5



VIRUS

CAT.3



0334

DEXTERITÉ

EN 420:
5/5

AVANTAGES SPÉCIFIQUES



Confort

- Précision des gestes grâce à la finesse.



Protection de la peau

- Recommandé aux personnes sensibilisées aux protéines du latex naturel



Qualité garantie

- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant la peinture



Pratique

- Facilité d'utilisation : gantage et dégantage aisés.

INDUSTRIES

- Industrie mécanique/automobile
- Laboratoire
- Aéronautique

APPLICATIONS

- Travail des matériaux composites (résines)
- Fabrication de médicaments
- Préparation pharmaceutique
- Recherche, analyse, manipulation de pièces de précision
- Assemblage de petites pièces huileuses



Usage unique

SOLO 987

Nitrile | Chlorinée

LÉGENDES

EN ISO 374-1

DANGERS CHIMIQUES



J: n-Heptane
K: Soude caustique 40%
T: Formaldéhyde 37%

TYPE B

EN ISO 374-5

MICRO-ORGANISMES



Protection contre bactéries,
champignons et virus

VIRUS

DÉTAILS PRODUIT

Finition intérieure	Chlorinée
Finition extérieure	Lisse avec bout des doigts granités
Matière	Nitrile
Couleur	Blanc
Longueur (cm)	25
Épaisseur (mm)	0.1
Tailles	6 7 8 9
Résistivité de surface selon l'EN1149-1 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative)	1.3E+11 Ω
Résistance verticale selon EN1149-2 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative)	1.9E+8 Ω

DÉTAILS LOGISTIQUES

Conditionnement	100 gants/boîte 1000 gants/carton
-----------------	--------------------------------------

LÉGISLATION

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/02/19/0584 Update 01-28/02/2020
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificat de conformité du système d'assurance qualité: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France