



CLIPPER II SUPPORT

LES + PRODUITS

- Poignée brevetée LighTouch® mise en marche par simple prise en main
- Concentrateur intégré à la forme
- 6 configurations de séchage
- Équipé d'un système ionisant
- 3 couleurs au choix
- 18 supports au choix

CARACTÉRISTIQUES

- Puissance : 1 400 W
- Alimentation : 230 V - 50/60 Hz
- 6 configurations de séchage : Débit d'air : 70 et 95 m³/h
- 3 températures (dont 1 froide)
- IP21
- Clipper II prise : volume 2²
- Clipper II support : volume 3
- Classe II
- Garantie 2 ans

Dimensions :

- Clipper II prise : L.186 x H.190 x P.80 mm
- Clipper II support : L.205 x H.245 x P.139 mm
- Clipper II support frontal : L.182 x H.220 x P.83 mm
- Câble (plié/déplié) : 740 / 2250 mm



UL¹ Blanc ○ Noir ●

	UL ¹	Blanc ○	Noir ●
Clipper II 1400 W +Support base	12	8 22 1195	8 22 1201
Clipper II 1400 W + Support base avec interrupteur	12	8 22 1196	8 22 1202
Clipper II 1400 W + Support avec prise rasoir mono tension	12	8 22 1197	8 22 1203
Clipper II 1400 W + Support avec prise rasoir bitension	12	8 22 1198	8 22 1204
Clipper II 1400 W + Support avec prise mono tension et interrupteur	12	8 22 1199	8 22 1205
Clipper II 1400 W + Support avec prise rasoir bitension et interrupteur	12	8 22 1200	8 22 1206



SYSTÈME DE POIGNÉE
INTERRUPTEUR BREVETÉ

¹ Unité logistique (nombre d'unités par colis).
² Installation en volume 2 si le câble n'est pas verrouillé par un support