

01BI15900 Ref. MPH

Marque:

Type: RENOVELAR **BOBINE INDUSTRIELLE**

CARACTERISTIQUES GENERALES

COMPOSITION

pure ouate de cellulose

Par ROULEAU (=UC)

Couleur BI ANC

17,00g / m² Grammage par pli (+/-1g) Nombre de plis

LISSE Gaufrage 1 500 Nombre de formats 28,00cm Perforation

19,40cm Laize

Surface / Feuille 543,20cm² Diamètre mandrin 61,30mm

Mandrin déchirable Oui Conforme à la norme NF Q34-100

Annexe D: Article d'essuyage industriel

Diamètre extérieur France Origine 05/002/001 **Ecolabel**

29,00cm

NORME



16/10/2025



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Oui 16,00 % Contact alimentaire Allongement longitudinal **Traitement WS** Oui Résistance sens traction 425,00 N/m

> Résistance sens traction - humide > 70,00 N/m 210,00 N/m Résistance sens travers > 35,00 N/m Résistance sens travers - humide >

Délitabilité Non Taux de blancheur >= 81,00 %

> Azurant optique NO/NON

Référence douanière : 48189090

Nombre de formats par unité de vente : 3.000,00

Utilisation: Présentation :

Tous travaux d'essuyage industriel Essuyage industriel polyvalent

Recommandation: Bénéfices client :

A utiliser avec les devidoirs au sol ou muraux 01DB0000, Economique et performant Plus d'autonomie

01DB1959 et 01DB0552V

CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES

INFOS COMMERCIALES

| | Unité de vente | Sous-condt. | Sur-condt. |
|--------------------|----------------|-------------|------------|
| Туре | POLYFILM | | |
| Quantité UC | 2 | | |
| Poids Maxi. kg | 5,54 | | |
| Longueur cm | 60,00 | | |
| Largeur cm | 30,00 | | |
| Hauteur cm | 19,40 | | |
| Code EAN | 3378921858015 | | |

| Type de palette | 80x120 |
|-----------------------------------|--------|
| UV par niveau | 6 |
| Nombre de niveaux | 11 |
| UV par palette | 66 |
| Hauteur palette en m | 2,28 |
| Volume UV en m3 | 0,0349 |
| Palette Sol / Camion Mono Réf. | 29 |

PALETTISATION

