


- ✓ Sacs à liens coulissants pour D.A.S.R.I Mous à liens coulissants
- ✓ Présentation en rouleaux prédécoupés
- ✓ Estampillés NFX 30-501
- ✓ Certifiés Origine France Garantie



Caractéristiques		Impression des sacs		Visuel produit
Type de sac	50 litres	Libellé impression	Déchets d'activité de soins à risques infectieux	 <p>Photo non contractuelle</p>
Dimensions <b>utile</b> (lxh)	680 x 750 mm (+/-2,5%)			
Epaisseur	35 μ (+/-5%)			
Couleur	Jaune			
Type de lien	Liens coulissants			
Type de sac	-	Type d'impression	Repérée	
Type de soudure	latérale	Couleur d'impression	Noire	
Bande Papier	avec impression standard			

## Composition

PE Basse Densité – type flexitene

## Logistique

Nomenclature douanière	39 23 21 00
Conditionnement	250 sacs, 10 rouleaux de 25 sacs
Nb de cartons par rang	8
Nb de rangs par palette	8
Nb de cartons par palette	64
Nb de sacs par palette	16 000
Dimensions du carton	390 x 290 x 190 mm
Dimensions palette	800 x 1200 mm
Hauteur palette	1,75 m
Type palette	Palette Europe avec échange

## Caractéristiques mécaniques

**DART TEST** : Détermination de la masse nécessaire pour percer la gaine : 240g (+/-10%), conforme **NF EN ISO7765-1**

**Résistance à la manutention et aux chocs** : l'essai consiste à laisser tomber un sac rempli de lests de 500g d'une hauteur de 1,20m. Test avec **20 lests** (10 kg), aucune déchirure, conforme **NF X 30-501**

**Étanchéité du sac** : l'essai consiste à remplir le sac avec **6 litres d'eau** et à vérifier, après 5 minutes, l'étanchéité des soudures, conforme **NF X 30-501**

## Certifications



Norme NF X 30-501

## Secteurs d'utilisation



Santé