



## Bandeau de dépoussiérage et lavage grattant - 12x47 cm

Réf : 1346



Nordic Swan Ecolabel  
3083 0048

### Caractéristiques techniques :

#### Du produit :

**Dimensions :** 12 x 47 cm

**Couleur :** vert

**Poids :** 56 grammes

#### Du textile:

**Composition :** 92 % microfibre : 100% polyester recyclé  
8 % polyester grattant

**Poids au m<sup>2</sup> :** 700 g/m<sup>2</sup>

**Epaisseur :** 8 mm

#### Du dos du bandeau :

**Composition :** soft Velcro : 100 % polyester recyclé

### Fonction et points forts:

- S'utilise à sec ou légèrement humide pour le dépoussiérage des sols, murs et plafonds et toutes surfaces (carrelage, thermoplastique, parquet, ...) jusqu'à 100 m<sup>2</sup>.
- Dos du bandeau : soft Velcro 100% polyester.
- Les fibres grattantes permettent d'augmenter et d'améliorer l'efficacité du lavage et le décrochage des salissures.

### Synthèse test laboratoire indépendant :

-selon une méthodologie inspirée de la norme NF EN 16615 :2015 montrent que les bandeaux permettent d'obtenir une efficacité de nettoyage à l'eau par élimination mécanique de micro-organismes supérieure à 99,9 % (*Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Enterococcus hirae*, *Candida albicans*)

-Attention : les résultats de ce test doivent être comparés à des tests réalisés dans des conditions similaires à celles mises en place par Concept Manufacturing : 2 passages, 4 souches testées, stipulées par la norme NF EN 16615 :2015, mouvement d'essuyage en simulant la pression moyenne exercée dans la pratique : pour ce faire le bandeau est placé sur une masse unitaire pesant 2,3 kg.

### Conseil d'utilisation :

S'utilise avec le support 40 cm Velcro et tous les manches télescopiques ergonomiques de la marque Concept Microfibre ou gamme Sloopy

### Pré-imprégnation :

Pour laver 25 m<sup>2</sup>: 175 ml de solution par bandeau

### Conseil d'entretien :

(Se reporter au protocole de lavage des mops en blanchisserie réf : PLM)

- Des températures de lavage plus basses aident à protéger l'environnement
- Laver avec une lessive adaptée à 60°C et aux températures maximales de lavage si nécessaire
- Sans adoucissant / sans chlore
- Séchage à basse température
- Résiste jusqu'à 400 cycles de lavages

### Conditionnement :

Vrac

100 unités par carton

2 700 unités par palettes (27 cartons)