Ultrane 553

DESCRIPTION ET PROPRIETES GENERALES

- **Matière** Nitrile
- **Longueur (cm)** 21-26
- **Poignet** Poignet tricot
- **Couleur** Noir
- **Finition intérieure** Support tricoté sans couture
- **Finition extérieure** Dos aéré
- **Taille / EAN** 6 7 8 9 10
- **Conditionnement** 1 paires/sachet - 10 paires/sachet - 100 paires/carton
- **Informations complémentaires** Disponible en pack unitaire ou en sachet de 10 paires- Garanti sans DMF

RESULTATS DE PERFORMANCE

Catégorie de certification 2

CE

4121

Légendes

DANGERS MÉCANIQUES EN 388

NIVEAUX DE PERFORMANCE

0-4 0-5 0-4 0-4

- 0-4 Résistance à l'abrasion
- 0-5 Résistance à la coupure
- 0-4 Résistance au déchirement
- 0-4 Résistance à la perforation

PROTECTION CHIMIQUE LÉGÈRE EN 374

MICRO-ORGANISMES EN 374

CONTAMINATION RADIOACTIVE EN 421

CHALEUR ET FEU EN 407

NIVEAUX DE PERFORMANCE

0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4

- 0-4 Comportement au feu
- 0-4 Résistance à la chaleur de contact
- 0-4 Résistance à la chaleur convective
- 0-4 Résistance à la chaleur radiante
- 0-4 Résistance aux petites projections de métal en fusion
- 0-4 Résistance aux grosses projections de métal en fusion

PROTECTION CHIMIQUE SPÉCIFIQUE EN 374

Code Lettre	Produit chimique
A	Méthanol
B	Acétone
C	Acétonitrile
D	Dichlorométhane
E	Carbon Disulfure
F	Toluène
G	Diéthylamine
H	Tétrahydrofurane
I	Acétate d'éthyle
J	n-Heptane
K	Soude caustique 40%
L	Acide sulphurique 96%

DANGERS DU FROID EN 511

NIVEAUX DE PERFORMANCE

0-4 0-4 0 or 1

- 0-4 Résistance au froid convectif
- 0-4 Résistance au froid de contact
- 0 or 1 Perméabilité à l'eau

Pour plus de détails : **www.mapa-pro.com**

MAPA SPONTEX PROFESSIONNEL - Défense Ouest - 420, rue d'Estienne d'Orves - 92705 Colombes Cedex - FRANCE
Tel: +33 (0)1 49 64 22 00 - Fax: +33 (0)1 49 64 24 29

MAPA® PROFESSIONNEL

www.mapa-pro.com

Ultrane 553

DESCRIPTION ET PROPRIETES GENERALES

• Excellente résistance à l'abrasion : durabilité supérieure
• Revêtement nitrile résistant aux salissures grasses, huileuses
• Finesse du gant : extrême sensibilité tactile et grande précision des gestes

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

Industrie mécanique/automobile
• Tri de petites pièces
• Vissage et boulonnage
• Fabrication de pompes
• Montage de précision
Autres industries
• Conditionnement
• Petits travaux de maintenance
• Manutentions légères en zone de stockage
Collectivités (Interventions Techniques)
• Petits travaux de maintenance générale
Industrie du Bâtiment (Métalliers / Serruriers)
• Manipulation, pose de structures métalliques
Industrie du Bâtiment (Peintres / Décorateurs)
• Préparation de surfaces

CONSEILS DE STOCKAGE ET D'UTILISATION

Instructions pour l'utilisation

• Il est recommandé de procéder à un essai préalable des gants, les conditions réelles d'utilisation pouvant différer de celles des essais CE de type.

- L'usage des gants n'est pas recommandé aux sujets sensibilisés au latex naturel et aux dithiocarbamates.

- Porter les gants sur des mains sèches et propres.

- Laisser sécher l'intérieur des gants avant de les réutiliser.Attention : l'utilisation des gants ainsi que tout procédé de nettoyage qui ne sont pas spécifiquement recommandés peuvent altérer les niveaux de performance.

Conditions de stockage

Conserver les gants dans leur emballage à l'abri de la lumière, de la chaleur et de l'humidité.

LÉGISLATION

Ce produit n'est pas dangereux selon la Directive 1999/45/CE du Parlement Européen et du Conseil.

Ce produit ne contient pas de substances préoccupantes selon le réglement 1907/2006 du Parlement Européen et Conseil (REACH).
• Attestations CE de type
0075/014/162/12/04/0221
• Délivré par l'organisme agréé nr
0075
CTC – F-69367 LYON CEDEX 07

MAPA®
PROFESSIONNEL
www.mapa-pro.com