



EAUZONNET

Pour un environnement sain



**COMPACT
ERGONOMIQUE
FACILE A INSTALLER
ECRAN LED**

O3MAX24... ***générateur design pour le lavage du linge***

**Générateur mural d'eau trioxygénée.
Compact et polyvalent O3MAX24
transforme instantanément l'eau
du robinet en une solution nettoyante
pour l'entretien du linge sans aucun
produit chimique !**

DOMAINES D'UTILISATION

**Buanderies
Collectivités
Usage domestique
Hôtels
EHPAD ...**

O3MAX24

Code 1424

CARACTÉRISTIQUES

- > Dimensions : H 500 x L485 x p 163 mm
- > Poids net : 8,8 kg
- > Matériau : aluminium (connecteurs PVC)
- > Filtre anti-calcaire en entrée d'eau
- > Conformité CE - ROHS
- > Utilisation d'une seule sortie d'eau pour un lave-linge d'une capacité de 20 à 30 kg
ou utilisation des 2 sorties d'eau pour 2 lave-linges d'une capacité de 10 à 15 kg



PERFORMANCES

- > Concentration de trioxygène : 1,77 ppm (mg/l)
- > Débit maximal produit : 24L/min

PRÉREQUIS

- > Alimentation électrique entrée : 100 240V - 50/60Hz
sortie : 12 V/3.0 A 36W
- > Type d'eau en alimentation : eau du robinet
- > Température de l'eau : de 10 à 45°C
- > Débit minimal d'entrée d'eau : 35 L/min
- > Pression de travail : Minimum 6 Bars

SÉCURITÉ

-  Ce voyant s'allume si l'appareil est connecté en Bluetooth
-  Ce voyant s'allume et une alarme sonore retentit lorsqu'une fuite ou un manque de débit est détecté
-  Ce voyant s'allume si l'électrolyse ne fonctionne pas

Affichage électronique en temps réel de la concentration de trioxygène produit, du débit par minute et du volume d'eau total produit.

GARANTIE

Le générateur est garanti 8 ans ou 2 millions de litres produits (au 1^{er} échu).

Pour les sites avec une eau très dure, il est conseillé d'utiliser un **adoucisseur d'eau** en amont du générateur.

Le produit biocide O3MAX24 a fait l'objet d'une déclaration référencée 81683 auprès de l'Anses (AGENCE NATIONALE DE SÉCURITÉ SANITAIRE de l'alimentation, de l'environnement et du travail) pour les types de produits TP02, TP04, conformément à l'article L. 522-2 du code de l'environnement.



Utiliser uniquement des accessoires et des pièces de rechange vendus par eauzonnet



Conformément aux tests réalisés par InoQua, Institut de santé alimentaire, l'eau trioxygénée produite par O3 MAX24 assure une désinfection conforme aux normes suivantes :

Bactéricide

**NORME EN 13697:2015+A1:2020
en 5 minutes**

en conditions de propreté
et en conditions de saleté,
à une température de 20°C

sur

- *Pseudomonas aeruginosa*,
- *Staphylococcus aureus*,
- *Enterococcus hirae*
- *Escherichia coli*
- *Listeria monocytogenes*
- *Salmonella enterica*

Fongicide

**NORME EN 13697:2015+A1:2020
en 15 minutes**

en conditions de propreté
et en conditions de saleté,
à une température de 20°C

sur

- *Candida albicans*
- *Aspergillus niger*



EFFICACITÉ DURABLE

La concentration de trioxygène dans l'eau produite par cet appareil est certifiée à une concentration de 1,77 ppm minimum.

La concentration de trioxygène dans l'eau diminue avec le temps, et pendant 24h, l'eau trioxygénée produite conserve ses propriétés désinfectantes*.

**Rapport de tests Innoqua disponibles*

Utilisez les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.
La désinfection est efficace sur les surfaces non poreuses.
Concentration de trioxygène par spectrophotométrie UV-VIS : OMAX24 **1,77 mg/L** certifiée par InoQua

ENVIE DE SUIVRE DE PRÈS VOS OPÉRATIONS DE NETTOYAGE ?



**LES GÉNÉRATEURS EAUZONNET
SONT CONNECTÉS VIA BLUETOOTH,
ET UNE APPLICATION VOUS PERMET
DE SUIVRE LES OPÉRATIONS SUR
VOTRE SMARTPHONE !**



iWaterH2 est une application exclusive qui vous permet de relever à distance l'activité de vos générateurs d'eau trioxygénée Eauzonnet.

- contrôlez le débit/minute
- accédez au volume d'eau total produit
- obtenez des explications en cas d'alarme déclenchée

D'autres utilisations viendront bientôt enrichir cette application !



Fonctionnement de l'application :

Ouvrez l'application quand vous êtes proche du générateur.

Cliquez sur Générateur O3, un petit bip sonore valide la connexion.

Si plusieurs générateurs sont installés côte à côte, rapprochez-vous de celui auquel vous souhaitez vous connecter.

Pour vous connecter à un autre générateur, fermez l'application et ouvrez-la de nouveau à côté du générateur concerné.

**Téléchargez gratuitement
notre application iWaterH2
sur Playstore ou Appstore**

