TASKI® Jontec Resitol & Care

Emulsion sols haute brillance résistant à l'alcool et aux désinfectants

Description

Emulsion haute brillance, anti glissante pour tous types de sols résilients (PVC, linoléum, caoutchouc...). Sa formule à base de polymères et de cires est spécialement conçue pour résister aux alcools et aux désinfectants les plus utilisés, en comparaison des émulsions sols traditionnelles. TASKI Jontec Resitol & Care est idéal pour l'environnement médical où son application ne dérange ni le personnel, ni les patients. La protection présente une bonne résistance à l'usure et au piétinement.

Propriétés principales

- Résistance supérieure aux alcools et aux désinfectants vs les émulsions sols traditionnelles
- Couche de protection haute brillance
- Protection durable et résistant à l'usure
- Réagit bien au lustrage
- Aptitude antiglissante testée selon le référentiel de la méthode James (ASTM D-2047)

Bénéfices

- Idéal pour une utilisation en environnement médical
- Reflète la propreté du sol sans donner l'impression d'être glissant
- Bonne résistance à l'usure, même avec un trafic intense
- Peut être appliquée à l'aide d'une mop ou d'un applicateur d'émulsion sur la plupart des sols lisses résistant à l'eau. S'étale uniformément pour un rendu lisse et homogène.
- Sécurité garantie pour votre personnel et vos clients

Mode d'emploi

1. Traiter uniquement les sols décapés, soigneusement rincés et complètement secs. Traiter les sols poreux et endommagés avec le bouche-pores Diversey (TASKI Jontec Seal&Care) avant l'application.
2. Appliquer le produit sur le sol et l'étaler uniformément, alors qu'il est encore humide, en bandes de 1 à 1,5 m qui se chevauchent.
3. Bien laisser sécher complètement.
4. Polir avec une monobrosse avant d'appliquer les couches suivantes.
5. Appliquer une deuxième couche et, si nécessaire, des couches supplémentaires de la même manière, en polissant après chaque couche, y compris la dernière.

Décapage et application d'une nouvelle protection :

1. Utiliser un décapant Diversey pour enlever une couche de protection et retirer la solution souillée avec un aspirateur à eau.
2. Laisser sécher complètement avant d'appliquer d'autres couches.

NO INTENTIONALLY ADDED PFAS**



© A.I.S.E

TASKI® Jontec Resitol & Care

Dosage*

Prêt à l'emploi, utiliser pur.

** Le produit ne contient pas d'agents polyfluoroalkylées ajoutés intentionnellement (PFAS).

**Ce dosage est fonction des conditions optimales. Les recommandations peuvent varier. Veuillez consulter votre représentant Diversey pour connaître les instructions.*

Données techniques

Aspect:	Liquide blanc laiteux
Valeur pH (pur):	≈ 8
Densité relative (20°C):	≈ 1.03

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production moyenne et ne doivent pas être prises comme spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage

Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d'élimination du produit sont disponibles sur la Fiche de Sécurité (Safety Data Sheet) qui peut être consultée et/ou obtenue sur Internet : sds.diversey.com. Conserver le produit dans l'emballage d'origine bien fermé, à l'abri des températures extrêmes.

Ce produit est conçu pour une utilisation professionnelle exclusivement.

Compatibilité du produit

Ne pas diluer ou mélanger avec d'autres substances. Ne pas stocker à une température inférieure à 6°C. Ne pas utiliser à l'extérieur ni dans les zones humides.

Certifications

Aptitude antiglissante testée selon le référentiel de la méthode James (ASTM D-2047)

Conditionnements disponibles

TASKI Jontec Resitol & Care est disponible en 2x5L.

Conditionnements disponibles

Code article	Description de l'article	Plateforme
9294694	TASKI JONTEC RESITOL & CARE 2X5L W3255	Prêt à l'emploi

www.diversey.com

© 2024 Diversey, Inc. Tous droits réservés. 04/11/2024 fr-FR (K02345)