

COMBINAISON HOP'SAFE PLUS AVEC CAGOULE Equipement de Protection Individuelle Catégorie III – Type 5B/6B

DOMAINES D' APPLICATION : industrie / chimie / pétrochimie / agro-alimentaire / RHF / CHR / Cagoulelectivité / administration / hygiène / entretien / nettoyage

DESCRIPTIF TECHNIQUE :     

Nom produit : HOP'SAFE PLUS

Types : 5B et 6B

Composition : Polypropylène SMS + Membrane PE microporeuse imper-respirante
Cagoule - fermeture zip

Couleur : blanche

Grammage : 65 g/m²

Confection : élastiquée (cagoule, poignets, chevilles et taille) et cousue en double. (coutures bordées intérieures).

Poids unitaire : 220 g

Présentation : en sachet individuel

Origine : Asie

Dimension de la combinaison:

Ref	TAILLE		Tour de poitrine	Haut eur
40.050/S	S	1	84-92	164-170
40.050/M	M	2	92-100	170-176
40.050/L	L	3	100-108	176-182
40.050/XL	XL	4	108-116	182-188
40.050/XXL	XXL	5	116-124	188-194
40.050/XXXL	XXXL	6	124-132	194-200



- Les combinaisons HOP'SAFE PLUS protègent l'opérateur mais aussi les produits et les processus sensibles qui pourraient être contaminés en atmosphère protégée.



ARGUMENTAIRE PRODUIT :

Design :

- Modèle à cagoule avec rabat adhésif sur la fermeture à glissière.
- Elastiques aux poignets, aux chevilles, à la taille.
- Coutures intérieures.

Confort :

- Légère et souple.
- Membrane microporeuse Imper-respirante.
- Perméable à l'air et à la vapeur d'eau.
- Usage unique

Sécurité :

- Fabriquée sous un système qualité certifié ISO 9001
- Non pelucheuse (Testée selon IEST-RP-CC003-3)
- La combinaison offre une bonne résistance à la déchirure et à l'abrasion.
- Emballage individuel.

Variante :

- Existe modèle à col (réf : 40.055).

Propriété électrostatique (EN 1149-5:2008) :

- 2.49 x 10⁹ Ω.

Pour plus d'informations une notice d'utilisation est disponible sur demande ou à l'intérieur du sachet.

COMBINAISON HOP'SAFE PLUS AVEC CAGOULE

Equipement de Protection Individuelle Catégorie III – Type 5B/6B

NORMALISATION : conforme aux exigences de la Directive Européennes 89/686/CEE



TYPE 5B EN 13982-1 : Protection contre les produits chimiques solides sous forme d'un aérosol de particules solides. Equipement assurant une protection complète de l'utilisateur contre des produits chimiques solides en forme d'aérosols de faible concentration.



TYPE 6B EN 13034 : Protection limitée contre les produits chimiques liquides. Equipement assurant une protection complète ou partielle de l'utilisateur contre des produits chimiques liquides sous forme d'une légère pulvérisation (aérosols liquides, prays) ou projetés (à faible pression) peu dangereux.



EN 368 : Penetration et répulsion des liquides (acide sulfurique à 30%, Soude à 10%, o-xylène, Butane 1-ol).



EN 1149-5 : Protection électrostatique lors d'une mise à la terre correcte.



EN 1073-2 : Protection contre les particules radioactives.



EN 14126 : Protection contre les agents infectieux.

COMBINAISON HOP'SAFE PLUS AVEC CAGOULE

Equipement de Protection Individuelle Catégorie III – Type 5B/6B

INFORMATIONS LOGISTIQUES



Caractéristiques carton

Article	Taille mm	Poids brut kg	Poids net kg	QTE/palette
40.050/S	520 x 320 x 260	6	5,3	35
40.050/M	520 x 320 x 260	6,2	5,5	35
40.050/L	520 x 320 x 260	6,5	5,8	35
40.050/XL	520 x 320 x 260	6,6	5,9	35
40.050/XXL	520 x 320 x 260	6,9	6,2	35
40.050/XXXL	520 x 320 x 260	7,3	6,6	35

Caractéristiques sachet

Poids brut g	Poids net g	Cdt sachet
208	196	25
220	208	25
232	220	25
234	222	25
248	236	25
267	255	25

Codes EAN

Article	Carton	Sachet
40.050/S	3 700 381 504 186	3 700 381 504 209
40.050/M	3 700 381 504 193	3 700 381 504 216
40.050/L	3 700 381 500 690	3 700 381 502 144
40.050/XL	3 700 381 500 706	3 700 381 502 151
40.050/XXL	3 700 381 500 713	3 700 381 502 168
40.050/XXXL	3 700 381 509 990	3 700 381 510 019

CONDITIONS DE CONSERVATION ET DE STOCKAGE :

Conditions normales de conservation et de stockage dans l'emballage d'origine : ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil

Durée de vie du produit : 5 ans après sa date de fabrication (marquage à l'intérieur du col)



Bld de la chanterie - BP 10059 – 49181 Saint Barthélemy d'Anjou Cedex
 T : 33 (0) 241 963 434 – F : + 33 (0) 241 963 453
 sales@kolmi-hopen.com ; www.h-open.com

Rev 01 :16/09/2015