



3M™ Nomad™ Terra 6050

Tapis vinyle pour trafic normal en intérieur

Fiche technique

FT 601

DESCRIPTION :

Le tapis 3M™ Nomad™ Terra 6050 est un tapis à structure non tissée composé de filaments vinyles continus collés ensemble, formant une aire de passage attrayante et ouverte.

La thibaude intégrale en mousse vinyle, collée par fusion, offre des propriétés amortissantes.

Ce tapis collecte les saletés et empêche qu'elles soient disséminées dans le bâtiment.

POSITIONNEMENT :

Ce tapis est conçu pour les zones à trafic moyen (500 à 1500 passages / jour) pour accrocher, retenir et dissimuler les saletés.

Il peut également être utilisé comme un tapis anti-fatigue. La thibaude isole la surface du sol des saletés et de l'eau.

Ce tapis peut être utilisé à l'entrée des halls d'accueil, des couloirs ou des vestibules.

Non recommandé dans les cuisines, les zones grasses ou huileuses ou les zones constamment humides.

CARACTERISTIQUES :

- Excellente capacité à collecter et retenir la saleté.
- Facile à entretenir.
- Bonne durabilité.
- Belle apparence esthétique.

COULEURS : Gris ardoise, Brun châtaigne.

DIMENSIONS :

- **Tapis prédécoupés** : 0.91 m x 1.52 m, 1.83 x 1.22 m.
- **Rouleaux** : 0.91 m x 6.10 m, 1.22 x 6.10 m.

CONDITIONNEMENT ET MARQUAGE :

Tapis et rouleaux : 1 unité par carton.

- Chaque tapis ou rouleau porte, sous la thibaude, un logo 3M, le nom du produit et le N° de lot.
- Chaque carton porte une étiquette identifiant le nom, les dimensions, la couleur et le nom du fabricant.

INSTALLATION ET ENTRETIEN :

Instructions détaillées dans un feuillet inclus dans chaque carton.

ACCESSOIRES :

- Bordure chanfreinée 3M moyenne épaisseur (7 mm).
- Ruban de jonction 3M.
- Colle Matting Adhesive 3M 08554.

MISE AU REBUT :

Si possible déposer dans un conteneur pour incinération ou recyclage. Code de destruction selon la directive Européenne: 20-01-39.

RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES :

Eau	Excellent
Savon 1%	Excellent
Eau de Javel	Excellent
Acide acétique 5%	Excellent
Hydroxyde de sodium 5% (Soude)	Excellent
Ethanol 50%	Excellent
Huile minérale	Excellent
Essence	Médiocre
Huile de cuisson, Huile d'arachide	Médiocre
Chlorure de Méthylène	Médiocre
Perchloréthylène	Médiocre
Chloroforme	Médiocre

Tous les tests sont conduits sur 7 jours à 22°C sur des produits totalement immergés. (Excepté l'eau de javel : 30 jours totalement immergé).

Excellent = Effet minime sur le produit, perte de poids inférieure à 1%.


Médiocre = produit impropre à l'utilisation ;

CARACTERISTIQUES :

Propriétés	Valeurs moyennes
Poids total	2.6 kg/m ²
Épaisseur totale	10 mm
Coefficient de friction	R11, V10
Stabilité dimensionnelle	+/- 4%
Température d'utilisation	de -23° à +50°C

ORIGINE : Fabriqué aux Etats-Unis dans un site de production 3M certifié ISO 9001 :2008 et ISO 14001 :2004.

APPROVISIONNEMENT : 3M France.



3M
3M France
Protection & Hygiène Professionnelles

Boulevard de l'Oise
95006 Cergy-Pontoise CEDEX
Tél : 01 30 31 61 84 / 01 30 31 61 85
Fax : 01 30 31 62 11
www.3MHygienepro.fr

