



Frangé Wet System polyester

Frange en polyester fil continu intérieur et coupé extérieur, support en polyester



Informations techniques

référence	notes	cm (dim. comm.)	cm (dim. réels)	C	pcs	kg	m³
00000547		↙ 40 ↘ 14	↙ 44 ↘ 14,5	☐	25	4,43	0,027
00000542		↙ 50 ↘ 16	↙ 52,5 ↘ 17	☐	25	5,3	0,036

SYSTÈME

Système à plat avec languettes, à utiliser avec presse à rouleau, à mâchoires et à plat
Idéal pour les salissures et les résidus gras grâce à la capacité d'absorption de la graisse du polyester et la structure du fil

Avantages

- **Réduit les temps de nettoyage** : grâce à la grande surface de nettoyage et la possibilité d'atteindre coins et nettoyer sous les meubles
- **Ergonomique**: léger, réduit l'effort de l'opérateur

Matériel

Fil : 70% polyester, 30% coton - Support : polyester

Indications pour l'entretien

Directives pour un entretien correct des fibres

Suivre les instructions de lavage (températures et dosage) sur l'emballage de la lessive
 Effectuer un prélavage à l'eau froide sans lessive pour éliminer les éventuels résidus de produit de nettoyage
 L'utilisation d'une lessive professionnelle est recommandée
 Ne pas utiliser d'assouplissant
 Ne pas utiliser de lessives avec Ph > 11
 L'utilisation de filets est recommandée pour un lavage plus rapide et plus hygiénique

Instructions spécifiques de la frange



Température de lavage max 90° C, recommandée 60° C



Blanchiment possible, ne pas utiliser de chlore



Ne pas sécher en machine ou dans un sèche-linge

Produits complémentaires



Support Wet System Light



Manche télescopique



Action Pro Dry



Presse Dry

Variantes



Frangé Wet System Tris