Ref. MPH **08EC61503**

Marque :	Type :	Nom :
ECOTEX	ESSUYAGE NON TISSE	SK PRINT

01/11/2026

CARACTERISTIQUES GENERALES

Par ROULEAU (=**UC**)

Couleur	BLEU
Grammage	70,00 g / m²
Nombre de plis	1
Nombre de formats	500
Origine	France
Perforation / Longueur	35,00 cm
Laize / largeur	32,00 cm
Diamètre extérieur	31,00 cm
Diamètre mandrin	61,50 mm
Mandrin déchirable	Oui

COMPOSITION

Polypropylène



NORME

CONTACTALIMENTAIRE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Meltblown. Resistance Resistance chaleur jusqu'à 80°C.

Résistance sens traction	2.55 kg/50mm
Résistance sens travers	2.244 kg/50mm
Elongation sens traction	25%
Elongation sens travers	35%
Absorption de l'eau	5,5 g/g
Epaisseur	0,40 mm
Contact alimentaire	Oui

Référence douanière : 56031290

Quantité de formats par unité de vente : 500

INFOS COMMERCIALES

Utilisation :

Nettoyage rapide et efficace de vos outils

Présentation :

Performant et économique

Bénéfices client :

Plus performant, plus économique que les essuyages traditionnels

CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES

	Unité de vente	Sous-condt.	Sur-condt.
Type	POLYFILM		
Quantité **UC**	1		
Poids kg	3,81		
Longueur cm	31,00		
Largeur cm	31,00		
Hauteur cm	32,00		
Code EAN	3378928053215		

PALETTISATION

Type de palette	80x120
UV par niveau	11
Nombre de niveaux	5
UV par palette	55
Hauteur palette en m	1,90
Volume UV en m3	0,0336
Palette Sol / Camion Mono Réf.	33

Les informations ci-dessus sont données à titre indicatif et sont non-contractuelles. Les caractéristiques des produits peuvent être modifiées sans préavis en fonction des contraintes d'approvisionnement et de production. Systèmes de management de la qualité de la société MPhygiene certifiés ISO 9001 par

WEPA Professional France
119 Rue de Soras 07430 DAVEZIEUX France
Tel. 0475337500 Fax
contact@mphygiene.com
www.mphygiene.com