

CARACTERISTIQUES GENERALES

08EC91050T Ref. MPH

Marque: Type:

MUST TOP **ECOTEX ESSUYAGE NON TISSE**

55% Woodpulp + 45% Polyester

Nom:

COMPOSITION

Par SACHET (=UC)

BLANC Couleur

 $75,00 \text{ g / m}^2$ Grammage

1 Nombre de plis

50 Nombre de formats

France Origine **NORME**

Perforation / Longueur 35,00 cm

35.00 cm Laize / largeur Agréé contact alimentaire

17/10/2025

X 4 : Dimensions = 17.5 x 17.5 cm Type pliage

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

29.5 kg/50mm Résistance sens traction 23.5kg/50mm Résistance sens traction - humide 6.3 kg/50mm Résistance sens travers 4,5kg/50mm Résistance sens travers - humide

15% Elongation sens traction 84% Elongation sens travers

500% Absorption de l'eau

0,30 mm **Epaisseur**

48030039 Référence douanière :

Quantité de formats par unité de vente : 500

INFOS COMMERCIALES

Utilisation:

Facilite travaux d'essuyage important

Présentation:

Ultra performant et résistant

Bénéfices client :

Plus performant, plus économique que les essuyages

traditionnels

CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES

| | Unité de vente | Sous-condt. | Sur-condt. |
|--------------------|----------------|---------------|------------|
| Туре | CARTON | POLYFILM | |
| Quantité UC | 10 | 1 | |
| Poids kg | 4,59 | | |
| Longueur cm | 42,10 | 17,50 | |
| Largeur cm | 36,10 | 17,50 | |
| Hauteur cm | 19,20 | 9,00 | |
| Code EAN | 3378928432126 | 3378928432133 | |

PALETTISATION

| Type de palette | 80x120 | |
|-----------------------------------|--------|--|
| UV par niveau | 6 | |
| Nombre de niveaux | 10 | |
| UV par palette | 60 | |
| Hauteur palette en m | 2,07 | |
| Volume UV en m3 | 0,0292 | |
| Palette Sol / Camion Mono Réf. | 33 | |



