

CARACTERISTIQUES GENERALES

Par CARTOUCHE (=UC)

Couleur	BLANC
Grammage par pli (+/-1g)	17,00g / m ²
Nombre de plis	2
Gaufrage	DESL 30 pt
Nombre de formats	150
Perforation	23,00cm
Laize	16,25cm

Surface / Feuille 373,75cm²

Origine France
Ecolabel 05/029

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contact alimentaire Oui
Traitement WS Oui

COMPOSITION

pure ouate de cellulose



NORME

Conforme à la norme NF Q34-100 (07/2014)

Annexe C : Essuie-mains



Allongement longitudinal	11,00 %
Résistance sens traction >	500,00 N / m
Résistance sens traction - humide >	90,00 N / m
Résistance sens travers >	220,00 N / m
Résistance sens travers - humide >	40,00 N / m
Taux de blancheur >=	81,00 %
Azurant optique	NO/NON

Référence douanière : 48189090

Nombre de formats par unité de vente : 4.500,00

INFOS COMMERCIALES

Utilisation :

Essuie-mains à usage unique haute résistance Plié en Z

Présentation :

Issu de la technologie DESL, cet essuie-mains plié en Z allie performance et économies

Bénéfices client :

2 fois plus résistant , 2 fois plus absorbant que les essuie-mains standards

CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES

PALETTISATION

	Unité de vente	Sous-condt.	Sur-condt.	Type de palette	80x120
Type	CARTON	KRAFT		UV par niveau	3
Quantité UC	30	1		Nombre de niveaux	12
Poids Maxi. kg	5,72			UV par palette	36
Longueur cm	80,00	16,25		Hauteur palette en m	2,19
Largeur cm	40,00	8,00		Volume UV en m3	0,0544
Hauteur cm	17,00	13,50			
Code EAN	3378921296091				



Les informations ci-dessus sont données à titre indicatif et sont non-contractuelles. Les caractéristiques des produits peuvent être modifiées sans préavis en fonction des contraintes d'approvisionnement et de production. Systèmes de management de la qualité de la société MP hygiene certifiés ISO 9001 par LR.

MANUFACTURE DE PRODUITS D'HYGIENE
119 Rue de Soras 07430 DAVEZIEUX FRANCE
Tél 33 (0)4 75 33 75 00 Fax 33 (0)4 75 33 37 38
contact@mphygiene.com
www.mphygiene.com

