

Détergent Acide pour Sanitaires et Cuisines

Caractéristiques physico-chimiques :

Aspect : Liquide
Couleur : Jaune pâle
Odeur : note florale
pH à l'état pur : < 1
Densité à 20°C : 1,040 ± 0,005
Solubilité : totale dans l'eau

Conditionnements :

Carton de 2 x 5L

Stockage :

Stocker le produit dans son emballage d'origine à l'abri de la lumière et à une température comprise entre 5° et 30°C.

Produit destiné à un usage uniquement professionnel

- Numéro d'appel d'urgence : ORFILA 01.45.42.59.59
- Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. Elles ne sauraient toutefois engager notre responsabilité quant aux dommages ou dégâts résultant d'une mauvaise utilisation du produit.



Date de création : 29.09.2009
Date de révision 5 : 25.04.2018

NOVO DET'ACID

Code : DETAC

NATURE CHIMIQUE

- Acide amidosulfurique
- Acide phosphorique
- Tensio actif non ionique
- Composition parfumante

USAGES ET PROPRIETES

NOVO DET'ACID supprime radicalement les dépôts de tartre, de calcaire, des laitances de plâtre, de ciment et des traces de rouille sur le carrelage, la terre cuite, la pierre naturelle et les sols thermoplastiques.

NOVO DET'ACID nettoie et détartre les lavabos, les douches, les baignoires, l'inox.

NOVO DET'ACID convient au détartrage de lave-vaisselle.

NOVO DET'ACID permet de ramener à un pH neutre le sol après une opération de décapage.

NOVO DET'ACID est conforme à l'arrêté du 8 septembre 1999 (modifié par l'arrêté du 19 décembre 2013) relatif aux procédés et produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits.

MODE D'EMPLOI

- Pour les sols : utiliser **NOVO DET'ACID** dilué dans l'eau à raison de 2 à 5%. Frotter à l'aide d'une éponge ou d'un balai brosse selon le cas. Rincer immédiatement à l'eau. Répéter l'opération, si nécessaire. Vérifier la valeur du pH de la surface du sol à l'aide d'un papier indicateur. Si elle est inférieure à 7, poursuivre le rinçage jusqu'à l'obtenir.
- Détartrage de lave-vaisselle : Incorporer le produit dilué dans l'eau à raison de 10% dans le bac de la machine à laver la vaisselle. Faire un cycle à vide pendant 1 heure environ. Effectuer trois rinçages à l'eau potable.
- Nettoyage et détartrage des sanitaires : pulvériser le produit dilué dans l'eau à raison de 10% sur la surface à traiter. Laisser agir 1 minute. Frotter si nécessaire. Rincer abondamment à l'eau.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Fermer l'emballage après l'utilisation.
- Ne pas mélanger à d'autres produits.
- Reproduire l'étiquetage si transvasement dans un autre contenant.
- Respecter les précautions de l'étiquetage réglementaire.

ETIQUETAGE REGLEMENTAIRE – cf. section 2 de la Fiche de Données de Sécurité

Selon le règlement CE 1272/2008 et ses modifications (étiquetage dit CLP)

- Pas d'étiquetage
 Etiquetage : **SGH05 ; H314**
 Etiquetage additionnel

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

TRANSPORT ADR – cf. section 14 de la Fiche de Données de Sécurité

- Non Soumis
 Soumis

CODE DOUANIER

3402.90.90