



Protection chimique

# JERSETTE 307

Contact fréquent | port continu



Confort exceptionnel et finesse du toucher en milieu peu agressif

## AVANTAGES SPÉCIFIQUES



### Confort

- Confort exceptionnel : finesse du support textile, forme anatomique
- Précision du toucher et bonne préhension



### Qualité garantie

- Sans silicone pour éviter les traces et les défauts avant la peinture



### Protéger l'environnement

- Emballage individuel optimisé afin de limiter les déchets plastiques
- Matériaux recyclés dans l'emballage: 30 %

## INDUSTRIES

- Collectivités (Nettoyage)
- Collectivités (Interventions Techniques)

## APPLICATIONS

- Manipulation de détergents ménagers
- Petits travaux de maintenance générale

EN388



2120X

EN407



X1XXXX

CATÉGORIE 2



DEXTERITÉ

EN ISO 21420:  
5/5



Protection chimique

# JERSETTE 307

Contact fréquent | port continu

## ( LÉGENDES )

|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| EN388                 | DANGERS MÉCANIQUES                      |
|                       | NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)  |
| 2 1 2 0 X             |                                         |
| 0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P |                                         |
|                       | Protection contre les chocs (optionnel) |
|                       | Résistance à la coupure selon ISO 13997 |
|                       | Résistance à la perforation             |
|                       | Résistance au déchirement               |
|                       | Résistance à la coupure                 |
|                       | Résistance à l'abrasion                 |

  

|                         |                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| EN407                   | DANGERS THERMIQUES (CHALEUR ET FEU)                   |
|                         | NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)                |
| X 1 X X X X             |                                                       |
| 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 |                                                       |
|                         | Résistance aux grosses projections de métal en fusion |
|                         | Petites projections de métal fondu                    |
|                         | Résistance à la chaleur radiante                      |
|                         | Résistance à la chaleur convective                    |
|                         | Résistance à la chaleur de contact                    |
|                         | Propagation de flamme                                 |

## ( DÉTAILS PRODUIT )

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Finition intérieure       | Support Textile |
| Finition extérieure       | Granitée        |
| Matière                   | Latex naturel   |
| Caractéristique manchette | Bord festonné   |
| Couleur                   | Mauve           |
| Longueur (cm)             | 31              |
| Epaisseur (mm)            | 0.75            |
| Tailles Europe            | 6 7 8 9         |

## ( DÉTAILS LOGISTIQUES )

|                 |                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| Conditionnement | 1 paire/sachet<br>5 paires/boîte<br>50 paires/carton |
|-----------------|------------------------------------------------------|

## ( LÉGISLATION )

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/12/18/2875
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE